

PROFESSIONAL

FS053KI-OG-6FT

GRIPPA INTERNATIONAL - ADJUSTABLE POSITIONING LANYARD



The FS053KI-OG-6FT – GRIPPA INTERNATIONAL - WORK POSITIONING LANYARD is a 6ft (1.8m) lanyard for work positioning, featuring an aluminum Grippa length adjuster with an ergonomic grip. The FS053KI is made from FALL SAFE® professional 12mm polyester rope, with the rope ends protected by a plastic sheath. In addition, a tubular PES webbing runs along the rope to provide increased durability and protection. A work positioning lanyard is used to prevent the user from accessing areas where there is a fall hazard. This lanyard is suitable for rope access, telecom towers, tower climbing, rigging, wind turbines, construction, wood poles, and access platforms.

These positioning lanyards are certified according to ANSI/ASSP Z359.3, Safety Requirements for Lanyards and Positioning Lanyards, 2019 Edition. This standard specifies minimum design, performance criteria, and testing methods for the manufacture and use of lanyards and positioning lanyards as part of a fall arrest system.

The connectors used comply with the latest version of ANSI/ASSP Z359.12, Safety Requirements for Connecting Components for Personal Fall Arrest Systems. These lanyards are adjustable positioning lanyards, made with rope and featuring eye terminations at both ends. A carabiner (FS33590) is attached to one end, and the lanyard also includes a rope grab adjuster (20-2209) with a carabiner (FS33592) attached to the adjuster, as shown in the figure. Both carabiners are equipped with a captive pin.

They feature stitching with contrasting PES thread and are protected with a transparent silicone protector, which not only safeguards the stitching but also allows for easy inspection of the seams.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10 Years
MAXIMUM LOAD	ANSI - 310lbs
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	N/A S/N RFID QR Code
STANDARDS	ANSI - ANSI/ ASSP Z359.3-2019
INTRASTAT	56075090

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

ROPE TYPE	A
MAX LENGTH	6 ft
ENERGY ABSORBER	NO
SEAMS PROTECTOR	YES
SHARP EDGE TESTED	NO
MAX RATED LOAD	310 lbs.
LENGTH	6 ft
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS053KI-OG-6FT - 1,50kg - 5605423814125

PROFESSIONAL

FS053KI-OG-6FT

GRIPPA INTERNATIONAL - ADJUSTABLE POSITIONING LANYARD



O FS053KI-OG-6FT – GRIPPA INTERNATIONAL - LANYARD DE POSICIONAMENTO DE TRABALHO é um lanyard de 6 pés (1,8 m) para posicionamento de trabalho, com ajustador de comprimento em alumínio Grippa e pega ergonômica. O FS053KI é fabricado com corda de poliéster FALL SAFE® profissional de 12 mm, com as extremidades da corda protegidas por uma capa plástica. Além disso, uma fita tubular PES percorre a corda para proporcionar maior durabilidade e proteção. Um lanyard de posicionamento de trabalho é utilizado para evitar que o usuário acesse áreas com risco de queda. Este lanyard é adequado para acesso por corda, torres de telecomunicações, escalada de torres, rigging, turbinas eólicas, construção, postes de madeira e plataformas de acesso.

Esses lanyards de posicionamento são certificados de acordo com a norma ANSI/ASSP Z359.3, Requisitos de Segurança para Lanyards e Lanyards de Posicionamento, Edição de 2019. Essa norma especifica os critérios mínimos de projeto, desempenho e métodos de teste para a fabricação e o uso de lanyards e lanyards de posicionamento como parte de um sistema de proteção contra quedas.

Os conectores utilizados estão em conformidade com a versão mais recente da norma ANSI/ASSP Z359.12, Requisitos de Segurança para Componentes de Conexão para Sistemas de Proteção contra Quedas Pessoais. Esses lanyards são lanyards de posicionamento ajustáveis, feitos com corda e terminais de olho em ambas as extremidades. Um mosquetão (FS33590) está preso a uma das extremidades, e o lanyard também inclui um ajustador de corda (20-2209) com um mosquetão (FS33592) preso ao ajustador, conforme mostrado na figura. Ambos os mosquetões possuem pino cativo.

Eles possuem costura com fio PES de contraste e são protegidos com um protetor de silicone transparente, que não só protege a costura, mas também facilita a inspeção das emendas.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10 Years
CARGA MÁXIMA	ANSI - 310lbs
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	N/A S/N RFID QR Code
NORMAS	ANSI - ANSI/ ASSP Z359.3-2019
INTRASTAT	56075090

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

TIPO DE CORDA	A
COMPRIMENTO MÁX	1.80 M
ABSORBEDOR DE ENERGIA	NÃO
PROTETOR DE COSTURAS	SIM
TESTADO ARESTAS CORTANTES	NÃO
CARGA MÁXIMA	140 kg
COMPRIMENTO	1.80 M
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS053KI-OG-6FT - 1,50kg - 5605423814125