

PROFESSIONAL

FS2052I

ACCS SLING SEAT FLYER



The FS2052I - ACCS SLING SEAT FLYER is designed to provide comfort and safety while working at heights, especially when used with the FS243.IP and FS243.2IPB rope access harnesses. It offers a more stable and comfortable experience for workers suspended, allowing long periods of work without causing discomfort. Its wide seat area ensures good weight distribution, providing stability and comfort, while minimizing pressure on the thighs, promoting an ergonomic position.

It is designed with suspension straps that do not create pressure on the thighs, offering greater freedom of movement. The length adjustment is made easy with a 3-bar steel buckle, allowing for precise adjustment. For added convenience, the seat features a zipper that allows the removal of the rigid component, making cleaning easier.

The FS2052I includes 3 loops for hanging equipment or additional materials, increasing its functionality and versatility during work. This suspension seat is the ideal solution for those seeking comfort, practicality, and safety during height-related activities, providing a more efficient and secure working environment.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	Undefined
MAXIMUM LOAD	N/A
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	N/A
INTRASTAT	94017900

PRODUCT PHOTOS

SPECIFICATIONS

METAL PARTS	ALUMINUM AND STEEL ALLOY
TEXTILE PARTS	POLYESTER (PES) / KORDURA
OTHER COMPONENTS MATERIAL	SILICONE AND POLYAMIDE (PA)
WEBBING TYPE	PES - WATER REPELLENT
ANCHOR POINTS (A)	2
PADDING MATERIAL	EVA, PES E PA
SEAT CONNECTION POINT	2
TOOL HOLDERS	3
TOOL HOLDERS MAX LOAD	10KG
ADJUSTMENT POINTS	2
BUCKLES	2 BUCKLES TYPE 3 BARS IN STEEL ALLOY
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS2052I - 1.63kg - 5605423808636 / 626053660352

PROFESSIONAL

FS2052I

ACCS SLING SEAT FLYER



O FS2052I - ACCS SLING SEAT FLYER foi projetado para oferecer conforto e segurança durante o trabalho em altura, especialmente quando utilizado com os arnês de acesso por cordas FS243.IP e FS243.2IPB. Ele proporciona uma experiência mais estável e confortável ao trabalhador suspenso, permitindo longos períodos de trabalho sem causar desconforto. Sua ampla área de assento garante uma boa distribuição de peso, proporcionando estabilidade e conforto, além de minimizar a pressão nas coxas, favorecendo uma posição ergonômica.

Foi projetado com tiras de suspensão que não geram pressão nas coxas, oferecendo maior liberdade de movimento. O ajuste do comprimento é facilitado por uma fivela de aço de 3 barras, permitindo um ajuste preciso. Para maior praticidade, a cadeira conta com um zíper que possibilita a remoção do componente rígido, o que facilita a limpeza.

O FS2052I inclui 3 loops para a suspensão de equipamentos ou material adicional, o que aumenta sua funcionalidade e versatilidade durante o trabalho. Essa cadeira de suspensão é a solução ideal para quem busca conforto, praticidade e segurança durante atividades em altura, proporcionando um ambiente de trabalho mais eficiente e seguro.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	Undefined
CARGA MÁXIMA	N/A
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N
NORMAS	N/A
INTRASTAT	94017900

Imagens do Produto

ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	ALUMÍNIO E LIGA DE AÇO
COMPONENTES TÊXTEIS	POLIÉSTER (PES)/ KORDURA
OUTROS MATERIAIS	SILICONE E POLIAMIDA (PA)
TIPO DE FITA	PES - REPELENTE DE ÁGUA
MATERIAL DO PADDING	EVA, PES E PA
PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA	2
SUORTE DE FERRAMENTAS	3
CAPACIDADE MÁX. DO SUORTE DE FERRAMENTAS	10 kg
PONTOS DE AJUSTE	2
FIVELAS	2 FIVELAS TIPO 3 BARRAS EM LIGA DE AÇO
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS2052I - 1.63kg - 5605423808636 / 626053660352