



FS519

CHIMANGO 4 LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS519 is a single lanyard made with PA static rope 11mm certified in accordance with EN354 and EN355. It has a polyester energy absorber with heat shrink sleeve covering. It has various connectors possibilities and the length goes up to 2 meters.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	N/A
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PA, PES, Polimero, Steel, Silicone
ROPE TYPE	PA static rope 11mm + PES (cover)
CONNECTORS	FS33501 steel carabiner screw lock 25kN; FS843 auto lock 25kN (other combinations on request)
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	Yes
SEAMS PROTECTOR	Yes
SHARP EDGE TESTED	No
MAX RATED LOAD	140kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS519-LN-1.5M - 1.10kg - 5605423700794 FS519-LN-2M - 1.35kg - 5605423753875



FS519

CHIMANGO 4 LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

Le FS519 est une longe simple fabriquée à partir d'une corde statique en polyamide de 11 mm, certifiée conforme aux normes EN 354 et EN 355. Elle est équipée d'un absorbeur d'énergie en polyester recouvert d'une gaine thermorétractable. Elle offre différentes possibilités de raccordement et sa longueur peut atteindre 2 mètres.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	10
CHARGE MAXIMALE	CE - 140kg
INSPECTION	N/A
TRAÇABILITÉ	S/N QR Code
NORMES	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU	PA, PES, Polimero, Aço, Silicone
TYPE DE CORDE	Corde statique PA 11 mm + PES (gaine)
CONNECTEURS	Mousqueton en acier FS33501 à verrouillage à vis 25 kN ; FS843 à verrouillage automatique 25 kN (autres combinaisons sur demande)
LONGUEUR MAXIMALE	2m
ABSORBEUR D'ÉNERGIE	Oui
PROTÈGE-COUTURES	Oui
TESTÉ SUR ARÊTES VIVES	Non
CHARGE NOMINALE MAXIMALE	140kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS519-LN-1.5M - 1.10kg - 5605423700794 FS519-LN-2M - 1.35kg - 5605423753875



FS519

CHIMANGO 4 LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

El FS519 es un cordón de seguridad de una sola línea fabricado con cuerda estática de poliamida de 11 mm, certificado según las normas EN 354 y EN 355. Incorpora un amortiguador de energía de poliéster recubierto con una funda termorretráctil. Ofrece diversas opciones de conectores y su longitud alcanza los 2 metros.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	N/A
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PA, PES, polímero, acero, silicona
ROPE TYPE	Cuerda estática PA de 11 mm + PES (revestimiento)
CONNECTORS	Mosquetón de acero FS33501 con cierre de rosca (25 kN); FS843 con cierre automático (25 kN) (otras combinaciones bajo pedido)
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	Sí
SEAMS PROTECTOR	Sí
SHARP EDGE TESTED	No
MAX RATED LOAD	140kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS519-LN-1.5M - 1.10kg - 5605423700794 FS519-LN-2M - 1.35kg - 5605423753875



FS519

CHIMANGO 4 LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS519 é uma longe simples feita com corda estática PA 11mm certificada de acordo com EN354 e EN355. Possui um absorvedor de energia de poliéster com cobertura de manga termorretrátil. Possui várias possibilidades de conectores e o comprimento vai até 2 metros.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	N/A
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	PA, PES, Polímero, Aço, Silicone
TIPO DE CORDA	Corda estática PA de 11 mm + PES (revestimento)
CONECTORES	Mosquetão em aço FS33501 com fecho de rosca 25kN; FS843 com fecho automático 25kN (outras combinações sob consulta)
COMPRIMENTO MÁX	2m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Sim
PROTETOR DE COSTURAS	Sim
TESTADO ARESTAS CORTANTES	No
CARGA MÁXIMA	140kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS519-LN-1.5M - 1.10kg - 5605423700794 FS519-LN-2M - 1.35kg - 5605423753875