

FS053KI-OG-6FT

LYD POSITIONING, GRIPPA, 11MM ROPE



6 ft (1.8 m) lanyard for work positioning and used to prevent the user from accessing areas where there is a fall hazard. This lanyard is suitable for rope access, telecom towers, tower climbing, rigging, wind turbines, construction, wood poles, and access platforms.

- Built with 12 mm nylon core rope and a tubular polyester cover to provide increased durability and protection
- Lightweight anodized aluminum adjuster and carabiner for use in tough environments
- Contrasting polyester threading with a transparent silicon protector adds durability and enables easy inspection
- Capacity rating up to 310lb for ANSI, 310lb for CSA
- Complies with ANSI Z359.3-2019, CSA Z259.11-17, OSHA 1926.502
traduz para pt no mesmo formato



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10 Years
MAXIMUM LOAD	ANSI - 310lbs CE - N/A
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	N/A S/N RFID QR Code
STANDARDS	ANSI - Z359.3-2019 CE - N/A
INTRASTAT	56075090

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS	
METAL PARTS	ALUMINUM
MATERIAL	POLYESTER (PES)
OTHER COMPONENTS MATERIAL	POLYAMIDE (PA)
ROPE TYPE	POLYESTER COVER AND CORE
DEVICE	ALUMINUM ROPE GRAB
CONNECTORS	ALUMINUM CARABINER WITH TRIPLE LOCK
SEAMS PROTECTOR	YES - SILICONE
SHARP EDGE TESTED	NO
MAX RATED LOAD	310 lbs
MAX USERS NO.	1
LENGTH	6 ft
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS053KI-OG-6FT - 1,50kg - 5605423814125 / 626053660154

FS053KI-OG-6FT

LYD POSITIONING, GRIPPA, 11MM ROPE



Línea de vida de 6 ft (1,8 m) para posicionamiento de trabajo, utilizada para evitar que el usuario acceda a áreas donde exista riesgo de caída. Esta línea es adecuada para acceso por cuerda, torres de telecomunicaciones, escalada de torres, aparejo, turbinas eólicas, construcción, postes de madera y plataformas de acceso.

- Construida con cuerda de núcleo de nylon de 12 mm y funda tubular de poliéster para mayor durabilidad y protección
- Ajustador y mosquetón de aluminio anodizado ligero, aptos para entornos exigentes
- Costura de poliéster contrastante con protector transparente de silicona, proporcionando mayor durabilidad y facilitando la inspección
- Capacidad de carga hasta 310 lb según ANSI y 310 lb según CSA
- Cumple con las normas ANSI Z359.3-2019, CSA Z259.11-17 y OSHA 1926.502



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10 Years
MAXIMUM LOAD	ANSI - 310lbs CE - N/A
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	N/A S/N RFID QR Code
STANDARDS	ANSI - Z359.3-2019 CE - N/A
INTRASTAT	56075090

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	ALUMINIO
MATERIAL	POLIÉSTER (PES)
OTHER COMPONENTS MATERIAL	POLIAMIDA (PA)
ROPE TYPE	ALMA Y CUBIERTA EN POLIÉSTER
DEVICE	TOPE DE CUERDA DE ALUMINIO
CONNECTORS	MOSQUETONES DE ALUMINIO CON CIERRE TRIPLE
SEAMS PROTECTOR	SÍ - SILICONA
SHARP EDGE TESTED	No
MAX RATED LOAD	140 kg
MAX USERS NO.	1
LENGTH	1.8 m
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS053KI-OG-6FT - 1,50kg - 5605423814125 / 626053660154

FS053KI-OG-6FT

LYD POSITIONING, GRIPPA, 11MM ROPE



Longe de 6 ft (1,8 m) pour le positionnement de travail, utilisé pour empêcher l'utilisateur d'accéder à des zones présentant un risque de chute. Ce longe convient pour le travail sur corde, les tours de télécommunication, l'escalade de tours, le gréement, les éoliennes, la construction, les poteaux en bois et les plateformes d'accès.

- Construit avec une corde à âme en nylon de 12 mm et une gaine tubulaire en polyester pour une durabilité et une protection accrues
- Régleur et mousqueton en aluminium anodisé léger, adaptés aux environnements difficiles
- Couture en polyester contrastante avec protecteur transparent en silicone pour plus de durabilité et pour faciliter l'inspection
- Capacité de charge jusqu'à 310 lb selon ANSI et 310 lb selon CSA
- Conforme aux normes ANSI Z359.3-2019, CSA Z259.11-17 et OSHA 1926.502



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	10 Years
CHARGE MAXIMALE	ANSI - 310lbs CE - N/A
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	N/A S/N RFID QR Code
NORMES	ANSI - Z359.3-2019 CE - N/A
INTRASTAT	56075090

PHOTOS PRODUIT

SPÉCIFICATIONS

PIÈCES MÉTALLIQUES	ALUMINIUM
MATÉRIAU	POLYESTER (PES)
MATÉRIAU DES AUTRES COMPOSANTS	POLYAMIDE (PA)
TYPE DE CORDE	COUVERTURE ET ÂME EN POLYESTER
DISPOSITIF	PIÉGEAGE À CORDE EN ALUMINIUM
CONNECTEURS	MOUSQUETON EN ALUMINIUM AVEC TRIPLE VERROUILLAGE
PROTÈGE-COUTURES	OUI - SILICONE
TESTÉ SUR ARÊTES VIVES	NO
CHARGE NOMINALE MAXIMALE	140 kg
NOMBRE MAXIMAL D'UTILISATEURS	1
LONGUEUR	1.8 m
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS053KI-OG-6FT - 1,50kg - 5605423814125 / 626053660154

FS053KI-OG-6FT

LYD POSITIONING, GRIPPA, 11MM ROPE



Lanyard de 6 ft (1,8 m) para posicionamento de trabalho, utilizado para impedir que o utilizador aceda a áreas onde existe risco de queda. Este lanyard é adequado para trabalhos em acesso por corda, torres de telecomunicações, escalada de torres, rigging, turbinas eólicas, construção, postes de madeira e plataformas de acesso.

- Construído com corda de núcleo em nylon de 12 mm e cobertura tubular em poliéster para maior durabilidade e proteção
- Ajustador e mosquetão em alumínio anodizado leve, adequados para ambientes exigentes
- Costura em poliéster de cor contrastante com protetor transparente em silicone, proporcionando durabilidade acrescida e permitindo uma inspeção fácil
- Capacidade de carga até 310 lb para ANSI e 310 lb para CSA
- Cumpre as normas ANSI Z359.3-2019, CSA Z259.11-17 e OSHA 1926.502



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10 Years
CARGA MÁXIMA	ANSI - 310lbs CE - N/A
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	N/A S/N RFID QR Code
NORMAS	ANSI - Z359.3-2019 CE - N/A
INTRASTAT	56075090

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	ALUMÍNIO
MATERIAL	POLIÉSTER (PES)
OUTROS MATERIAIS	POLIAMIDA (PA)
TIPO DE CORDA	ALMA E CAPA EM POLIÉSTER
DISPOSITIVO	TRAVA-CORDA EM ALUMÍNIO
CONECTORES	MOSQUETÕES EM ALUMÍNIO COM FECHO TRIPLO
PROTETOR DE COSTURAS	SIM - SILICONE
TESTADO ARESTAS CORTANTES	NÃO
CARGA MÁXIMA	140 kg
Nº MÁX UTILIZADORES	1
COMPRIMENTO	1.8 m
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS053KI-OG-6FT - 1,50kg - 5605423814125 / 626053660154