



FS242-2ICD

HARN FLEX AF COMFORT 2D S/M

FLEX ARC FLASH COMFORT™ full-body harness was developed to offer maximum safety and comfort in extreme environments, especially in high-voltage electrical hazard situations. Made with KEVLAR®/NOMEX® webbing and stitching—materials highly resistant to heat—and equipped with dielectric buckles that prevent electrical conduction, this harness provides effective protection against electric shocks.

- Built with high-quality KEVLAR®/NOMEX® materials for high-heat resistance and durability protection
- Lightweight aluminum dielectric buckles and D-rings that prevent electrical conduction
- Comes with industry-leading SAFESTEP DUO™ suspension trauma straps that can be easily deployed and adjusted in the event of a fall
- Comfort padding at the back, shoulders and legs for extra comfort
- Designed for an all-day ergonomically friendly fit
- Attachment points for tools and accessories
- Available in 3 size ranges allowing for easy size selection and 4 adjustment points for a sure fit with all body types
- Capacity rating up to 310lb for ANSI, 353lb for CSA and 400lb for OSHA
- Complies with ASTM F887, ANSI Z359.11-2021, CSA Z259.10-18, OSHA1926.502, and OSHA 1910.140



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	N/A
MAXIMUM LOAD	CSA - 310lbs OSHA - 310lbs ANSI - 310lbs
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N RFID QR Code
STANDARDS	CSA - Z259.10-18 OSHA - 1926.502 OSHA - 1910.140 ANSI - Z359.11-2021
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	DIELECTRICS 9kV - STEEL ALLOY
TEXTILE PARTS	KEVLAR® WEBBING COATED WITH NOMEX®
OTHER COMPONENTS MATERIAL	SILICONE, POLYESTER (PES), AND POLYAMIDE (PA)
WEBBING TYPE	KEVLAR® TAPE COATED WITH NOMEX® - 45 mm
D-RINGS	2 DIELECTRIC
ANCHOR POINTS (A)	2
SHOULDER PADDING	YES
LEG PADDING	YES
PADDING MATERIAL	FLAME-RETARDANT FABRIC, EVA, AND POLYESTER (PES)
SEAT CONNECTION POINT	NO
TOOL HOLDERS	4
TOOL HOLDERS MAX LOAD	22 lbs
ADJUSTMENT POINTS	4
BUCKLES	DIELECTRICS 9kV - STEEL ALLOY
FALL ARREST INDICATORS	YES
LANYARD KEEPERS	YES
MAX RATED LOAD	310 lbs
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS242-2ICD-S/M - 2,00kg - 5605423817157 FS242-2ICD-XXL - 3,00kg - 5605423817171 FS242-2ICD-L/XL - 2,50kg - 5605423817164



FS242-2ICD

HARN FLEX AF COMFORT 2D S/M

El arnés de cuerpo completo FLEX ARC FLASH COMFORT™ fue desarrollado para ofrecer máxima seguridad y comodidad en entornos extremos, especialmente en situaciones de riesgo eléctrico de alta tensión. Fabricado con cintas y costuras KEVLAR®/NOMEX® —materiales altamente resistentes al calor— y equipado con hebillas dieléctricas que evitan la conducción eléctrica, este arnés proporciona una protección eficaz contra descargas eléctricas.

- Construido con materiales KEVLAR®/NOMEX® de alta calidad para resistencia al calor y protección de durabilidad
- Hebillas y anillas en D dieléctricas de aluminio ligero que previenen la conducción eléctrica
- Equipado con las correas anti-trauma SAFESTEP DUO™, líderes en la industria, fácilmente desplegadas y ajustables en caso de caída
- Acolchado de confort en la espalda, hombros y piernas para mayor comodidad
- Diseñado para un ajuste ergonómico cómodo durante todo el día
- Puntos de fijación para herramientas y accesorios
- Disponible en 3 rangos de talla, permitiendo una selección fácil, y 4 puntos de ajuste para un ajuste seguro en todo tipo de cuerpo
- Capacidad de carga hasta 310 lb según ANSI, 353 lb según CSA y 400 lb según OSHA
- Cumple con las normas ASTM F887, ANSI Z359.11-2021, CSA Z259.10-18, OSHA 1926.502 y OSHA 1910.140



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	N/A
MAXIMUM LOAD	CSA - 310lbs OSHA - 310lbs ANSI - 310lbs
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N RFID QR Code
STANDARDS	CSA - Z259.10-18 OSHA - 1926.502 OSHA - 1910.140 ANSI - Z359.11-2021
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS242-2ICD-S/M - 2,00kg - 5605423817157 FS242-2ICD-XXL - 3,00kg - 5605423817171 FS242-2ICD-L/XL - 2,50kg - 5605423817164
----------------------------------	--



FS242-2ICD

HARN FLEX AF COMFORT 2D S/M

Le harnais de corps entier FLEX ARC FLASH COMFORT™ a été développé pour offrir une sécurité et un confort maximum dans des environnements extrêmes, en particulier en situation de danger électrique haute tension. Fabriqué avec des sangles et des coutures KEVLAR®/NOMEX® — des matériaux très résistants à la chaleur — et équipé de boucles diélectriques empêchant la conduction électrique, ce harnais offre une protection efficace contre les chocs électriques.

- Construit avec des matériaux KEVLAR®/NOMEX® de haute qualité pour une résistance à la chaleur et une durabilité accrue
- Boucles et anneaux en D diélectriques en aluminium léger empêchant la conduction électrique
- Équipé des sangles anti-traumatisme SAFESTEP DUO™, leaders du secteur, facilement déployables et ajustables en cas de chute
- Rembourrage confortable au niveau du dos, des épaules et des jambes pour un confort supplémentaire
- Conçu pour un ajustement ergonomique confortable toute la journée
- Points de fixation pour outils et accessoires
- Disponible en 3 gammes de tailles pour une sélection facile et 4 points de réglage pour un ajustement sûr pour tous les types de corps
- Capacité de charge jusqu'à 310 lb selon ANSI, 353 lb selon CSA et 400 lb selon OSHA
- Conforme aux normes ASTM F887, ANSI Z359.11-2021, CSA Z259.10-18, OSHA 1926.502 et OSHA 1910.140



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	N/A
CHARGE MAXIMALE	CSA - 310lbs OSHA - 310lbs ANSI - 310lbs
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	S/N RFID QR Code
NORMES	CSA - Z259.10-18 OSHA - 1926.502 OSHA - 1910.140 ANSI - Z359.11-2021
INTRASTAT	63079098

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

PIÈCES MÉTALLIQUES	DIÉLECTRIQUES 9kV - ALLIAGE D'ACIER
PIÈCES TEXTILES	BANDE KEVLAR® REVÊTUE DE NOMEX®
MATÉRIAU DES AUTRES COMPOSANTS	SILICONE, POLYESTER (PES) ET POLYAMIDE (PA)
TYPE DE SANGLE	BANDE KEVLAR® REVÊTUE DE NOMEX® - 45 mm
ANNEAUX EN D	2 ISOLANT DIÉLECTRIQUE
REMBOURRAGE DES ÉPAULES	OUI
REMBOURRAGE DES JAMBES	OUI
MATÉRIAU DE REMBOURRAGE	TISSU IGNIFUGE, EVA ET POLYESTER (PES)
POINT DE CONNEXION DU SIÈGE	NO
SUPPORTS D'OUTILS	4
CHARGE MAXIMALE DES SUPPORTS D'OUTILS	10 kg
POINTS DE RÉGLAGE	4
BOUCLES	DIÉLECTRIQUES 9kV - ALLIAGE D'ACIER
INDICATEURS D'ARRÊT DE CHUTE	OUI
ATTACHES POUR LONGES	OUI
CHARGE NOMINALE MAXIMALE	140 kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS242-2ICD-S/M - 2,00kg - 5605423817157 FS242-2ICD-XXL - 3,00kg - 5605423817171 FS242-2ICD-L/XL - 2,50kg - 5605423817164



FS242-2ICD

HARN FLEX AF COMFORT 2D S/M

O arnês de corpo inteiro FLEX ARC FLASH COMFORT™ foi desenvolvido para oferecer máxima segurança e conforto em ambientes extremos, especialmente em situações de risco elétrico de alta tensão. Fabricado com cintas e costuras KEVLAR®/NOMEX® — materiais altamente resistentes ao calor — e equipado com fivelas dielétricas que impedem a condução elétrica, este arnês proporciona proteção eficaz contra choques elétricos.

- Construído com materiais KEVLAR®/NOMEX® de alta qualidade para resistência ao calor e proteção da durabilidade
- Fivelas e argolas em D dielétricas de alumínio leve que impedem a condução elétrica
- Equipado com as tiras anti-trauma SAFESTEP DUO™, líderes no setor, facilmente acionáveis e ajustáveis em caso de queda
- Acolchoamento de conforto nas costas, ombros e pernas para maior conforto
- Projetado para um ajuste ergonômico confortável durante todo o dia
- Pontos de fixação para ferramentas e acessórios
- Disponível em 3 gamas de tamanho, permitindo fácil seleção, e 4 pontos de ajuste para um encaixe seguro em todos os tipos de corpo
- Capacidade de carga até 310 lb segundo ANSI, 353 lb segundo CSA e 400 lb segundo OSHA
- Cumpre com as normas ASTM F887, ANSI Z359.11-2021, CSA Z259.10-18, OSHA 1926.502 e OSHA 1910.140



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	N/A
CARGA MÁXIMA	CSA - 310lbs OSHA - 310lbs ANSI - 310lbs
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N RFID QR Code
NORMAS	CSA - Z259.10-18 OSHA - 1926.502 OSHA - 1910.140 ANSI - Z359.11-2021
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	DIELÉTRICAS 9kV - LIGA DE AÇO
COMPONENTES TÊXTEIS	FITA KEVLAR® REVESTIDA COM NOMEX®
OUTROS MATERIAIS	SILICONE, POLIÉSTER (PES) E POLIAMIDA (PA)
TIPO DE FITA	FITA KEVLAR® REVESTIDA COM NOMEX® - 45 mm
D-RINGS	2 DIELÉTRICO
PONTOS DE ANCORAGEM (A)	2
PADDING OMBROS	SIM
PADDING PERNA	SIM
MATERIAL DO PADDING	TECIDO RETARDANTE DE CHAMA, EVA E POLIÉSTER (PES)
PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA	NO
SUORTE DE FERRAMENTAS	4
CAPACIDADE MÁX. DO SUORTE DE FERRAMENTAS	10 kg
PONTOS DE AJUSTE	4
FIVELAS	DIELÉTRICAS 9kV
INDICADORES DE QUEDA	SIM
SUORTE DE LONGES	SIM
CARGA MÁXIMA	140 kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS242-2ICD-S/M - 2,00kg - 5605423817157 FS242-2ICD-XXL - 3,00kg - 5605423817171 FS242-2ICD-L/XL - 2,50kg - 5605423817164