



FS801

STATIO - ANCHOR STROP

The FALL SAFE® FS801 is a 45mm polyester ribbon sling with a D-Ring connector. The product is designed for heavy duty use.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 22kN
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	N/A S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN795:2012-B
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Polyester webbing
CLASS	B
MAX STRENGTH	22kN
MAX USERS NO.	1
DIMENSIONS	1 m to 3 m
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS801-1M - 0.34kg - 5605423420043 FS801-1.5M - 0.35kg - 5605423270617 FS801-1M-1355 - 0.34kg - 5605423804157 FS801-2M - 0.70kg - 5605423420050 FS801-3M - 1.06kg - 5605423420302



FS801

STATIO - ANCHOR STROP

La sangle FALL SAFE® FS801 est une sangle en polyester de 45 mm avec un anneau en D. Ce produit est conçu pour un usage intensif.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	10
CHARGE MAXIMALE	CE - 22kN
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	N/A S/N QR Code
NORMES	CE - EN795:2012-B
INTRASTAT	63079098

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU	Sangle en polyester
CLASSE	B
RÉSISTANCE MAXIMALE	22kN
NOMBRE MAXIMAL D'UTILISATEURS	1
DIMENSIONS	1 m to 3 m
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS801-1M - 0.34kg - 5605423420043 FS801-1.5M - 0.35kg - 5605423270617 FS801-1M-1355 - 0.34kg - 5605423804157 FS801-2M - 0.70kg - 5605423420050 FS801-3M - 1.06kg - 5605423420302



FS801

STATIO - ANCHOR STROP

La FALL SAFE® FS801 es una cinta de poliéster de 45 mm con conector de anilla en D. El producto está diseñado para uso intensivo.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 22kN
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	N/A S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN795:2012-B
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Cinta de poliéster
CLASS	B
MAX STRENGTH	22kN
MAX USERS NO.	1
DIMENSIONS	1 m to 3 m
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS801-1M - 0.34kg - 5605423420043 FS801-1.5M - 0.35kg - 5605423270617 FS801-1M-1355 - 0.34kg - 5605423804157 FS801-2M - 0.70kg - 5605423420050 FS801-3M - 1.06kg - 5605423420302



FS801

STATIO - ANCHOR STROP

O FALL SAFE® FS801 é um estropo com fita em poliéster com 45mm, com um conector D-Ring. O produto é indicado para serviço pesado.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 22kN
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	N/A S/N QR Code
NORMAS	CE - EN795:2012-B
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Polyester webbing
CLASSE	B
FORÇA MÁX	22kN
Nº MÁX UTILIZADORES	1
DIMENSÕES	1 m to 3 m
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS801-1M - 0.34kg - 5605423420043 FS801-1.5M - 0.35kg - 5605423270617 FS801-1M-1355 - 0.34kg - 5605423804157 FS801-2M - 0.70kg - 5605423420050 FS801-3M - 1.06kg - 5605423420302