



FS930

FS930 SERIES - FALL ARREST BLOCKS - 2M

FS930 DYNE SERIES is a range of retractable fall arrest blocks made of polyamide, stainless steel and carbon steel with highly resistant Dyneema® webbing. This block has a length of 2 meters and is certified according to the EN360 standard. It comes equipped with an energy absorber and fall indicators as well as a swivel anchor on top connected to the connector for greater user mobility. Its design and internal mechanism minimize the act of braking the equipment to prevent it from braking when it is unintentional and this keeps the movement of users freer and more productive.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	CE - EN360:2023
INTRASTAT	84248990

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Steel, carbon, Dyneema®, Aluminium, PA6
WEBBING TYPE	Dyneema®
FALL ARREST INDICATORS	Yes
CONNECTORS	Aluminium
ENERGY ABSORBER	Yes
SHARP EDGE TESTED	No
MAX RATED LOAD	140kg
MAX USERS NO.	1
HOUSING	PA6 + Glass filled
CHASSIS	Stainless steel, carbon steel
LENGTH	2 m

WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS930-TB - 1.88kg - 5605423801064
	FS930-ZZ - 1.51kg - 5605423807066
	FS930-TY - 1.20kg - 5605423808575
	FS930-TC-19 - 1.51kg - 5605423812473
	FS930-TC - 1.51kg - 5605423801071
	FS930-FC - 1.82kg - 5605423813258
	FS930-BC - 1.93kg - 5605423801057
	FS930-B - 1.30kg - 5605423802887



FS930

FS930 SERIES - FALL ARREST BLOCKS - 2M

La série FS930 DYNE est une gamme de blocs antichute rétractables en polyamide, acier inoxydable et acier au carbone, avec sangle Dyneema® haute résistance. Ce bloc de 2 mètres de long est certifié conforme à la norme EN360. Il est équipé d'un absorbeur d'énergie, d'indicateurs de chute et d'un point d'ancrage pivotant en partie supérieure, relié au connecteur pour une plus grande mobilité de l'utilisateur. Sa conception et son mécanisme interne minimisent le freinage involontaire, prévenant ainsi tout blocage accidentel et assurant une plus grande liberté de mouvement et une productivité accrue.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	10
CHARGE MAXIMALE	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	S/N
NORMES	CE - EN360:2023
INTRASTAT	84248990

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU	Acier, carbone, Dyneema®, aluminium, PA6
TYPE DE SANGLE	Dyneema®
INDICATEURS D'ARRÊT DE CHUTE	Oui
CONNECTEURS	Aluminium
ABSORBEUR D'ÉNERGIE	Oui
TESTÉ SUR ARÊTES VIVES	Non
CHARGE NOMINALE MAXIMALE	140kg
NOMBRE MAXIMAL D'UTILISATEURS	1
COQUE	PA6 + Verre rempli
CHÂSSIS	Acier inoxydable, acier au carbone
LONGUEUR	2 m

WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS930-TB - 1.88kg - 5605423801064
	FS930-ZZ - 1.51kg - 5605423807066
	FS930-TY - 1.20kg - 5605423808575
	FS930-TC-19 - 1.51kg - 5605423812473
	FS930-TC - 1.51kg - 5605423801071
	FS930-FC - 1.82kg - 5605423813258
	FS930-BC - 1.93kg - 5605423801057
	FS930-B - 1.30kg - 5605423802887



FS930

FS930 SERIES - FALL ARREST BLOCKS - 2M

La serie FS930 DYNE es una gama de bloques anticaídas retráctiles fabricados en poliamida, acero inoxidable y acero al carbono con cinta Dyneema® de alta resistencia. Este bloque tiene una longitud de 2 metros y está certificado según la norma EN360. Viene equipado con un absorbedor de energía e indicadores de caída, así como un anclaje giratorio en la parte superior conectado al conector para una mayor movilidad del usuario. Su diseño y mecanismo interno minimizan el frenado del equipo para evitar que se detenga involuntariamente, lo que permite a los usuarios moverse con mayor libertad y productividad.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	CE - EN360:2023
INTRASTAT	84248990

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Acero, carbono, Dyneema®, aluminio, PA6
WEBBING TYPE	Dyneema®
FALL ARREST INDICATORS	Sí
CONNECTORS	Aluminio
ENERGY ABSORBER	Sí
SHARP EDGE TESTED	No
MAX RATED LOAD	140kg
MAX USERS NO.	1
HOUSING	PA6 + Fibra de vidrio
CHASSIS	Acero inoxidable, acero al carbono
LENGTH	2 m

WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS930-TB - 1.88kg - 5605423801064
	FS930-ZZ - 1.51kg - 5605423807066
	FS930-TY - 1.20kg - 5605423808575
	FS930-TC-19 - 1.51kg - 5605423812473
	FS930-TC - 1.51kg - 5605423801071
	FS930-FC - 1.82kg - 5605423813258
	FS930-BC - 1.93kg - 5605423801057
	FS930-B - 1.30kg - 5605423802887



FS930

FS930 SERIES - FALL ARREST BLOCKS - 2M

FS930 DYNE SERIES é uma gama de blocos retráteis antiqueda fabricados em poliamida, aço inoxidável e aço carbono com fita Dyneema® de alta resistência. Este bloco tem um comprimento de 2 metros e é certificado pela norma EN360. Vem equipado com absorvedor de energia e indicadores de queda assim como uma âncora giratória no topo de ligação ao conector para maior mobilidade do utilizador. O seu design e mecanismo interno minimizam o ato de travagem do equipamento para evitar que trave quando não seja intencional e isto mantém o movimento dos utilizadores mais livres e produtivos.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N
NORMAS	CE - EN360:2023
INTRASTAT	84248990

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Steel, carbon, Dyneema®, Aluminium, PA6
TIPO DE FITA	Dyneema®
INDICADORES DE QUEDA	Yes
CONECTORES	Aluminium
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Yes
TESTADO ARESTAS CORTANTES	No
CARGA MÁXIMA	140kg
Nº MÁX UTILIZADORES	1
INVÓLUCRO	PA6 + Glass filled
CHASSIS	Stainless steel, carbon steel
COMPRIMENTO	2 m

WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE

FS930-TB - 1.88kg - 5605423801064
FS930-ZZ - 1.51kg - 5605423807066
FS930-TY - 1.20kg - 5605423808575
FS930-TC-19 - 1.51kg - 5605423812473
FS930-TC - 1.51kg - 5605423801071
FS930-FC - 1.82kg - 5605423813258
FS930-BC - 1.93kg - 5605423801057
FS930-B - 1.30kg - 5605423802887