



PROFESSIONAL

FS522R-AB

EDGE TESTED - DOUBLE LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS522R is a double progression lanyard (EN354, EN355). This equipment is made from 12mm PA rope and has been tested for use on cutting edges (PPE-R/11.074) on a 0.5mm edge. It has a maximum length of 2 meters and several possibilities for connector combinations on request.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002 CE - CNB/P/11.074
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PA, PES, ALU, Silicone, Polimero
ROPE TYPE	PA (core) + PES (cover) 12mm
CONNECTORS	FS820 ALU screw lock 25kN; FS821 ALU auto lock 23kN (other combinations on request)
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	Yes, PES - up to 140 Kg
SEAMS PROTECTOR	Yes
SHARP EDGE TESTED	Yes (PPE-R/11.074)
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS522R-AB-1.5M - 1,97kg - 5605423753783 FS522R-AB-2M - 2,63kg - 5605423753790



PROFESSIONAL

FS522R-AB

EDGE TESTED - DOUBLE LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS522R é uma lanyard de progressão dupla (EN354, EN355). Este equipamento é fabricado com corda PA de 12mm e foi testado para uso em arestas cortantes (PPE-R/11.074) numa aresta de 0.5mm. Tem um comprimento máximo de 2 metros e várias possibilidades de combinações de conectores sob consulta.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002 CE - CNB/P/11.074
INTRASTAT	56090000

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	PA, PES, ALU, Silicone, Polimero
TIPO DE CORDA	PA (core) + PES (cover) 12mm
CONECTORES	FS820 ALU screw lock 25kN; FS821 ALU auto lock 23kN (other combinations on request)
COMPRIMENTO MÁX	2m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Yes, PES - up to 140 Kg
PROTETOR DE COSTURAS	Yes
TESTADO ARESTAS CORTANTES	Yes (PPE-R/11.074)
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS522R-AB-1.5M - 1,97kg - 5605423753783 FS522R-AB-2M - 2,63kg - 5605423753790