

FS2054I

ACCS SLING CONSTRUCTION COMFORT



Fall Safe accessory seat slings are compatible with Comfort Construction and Flyer series harnesses. Designed to be easily attached and provide a comfortable seating area while suspended from a harness. Used in fall arrest or work positioning when attached to a ventral attachment.

- Comes with a zipper that allows removing the rigid component for easy cleaning
- 3 bar buckles for easy and smooth adjustment of length
- Wide sitting area ensures good stability and extra comfort while sitting
- Ergonomic design prevents pressure points on thighs
- Comes with 3 gear loops for additional attachment points



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	Undefined
MAXIMUM LOAD	ANSI - 310lbs CSA - 310lbs OSHA - 310lbs
INSPECTION	N/A
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	ANSI - Z359.11-2021 CSA - Z259.10-18 OSHA - OSHA1926.502 OSHA - OSHA 1910.140
INTRASTAT	94017900

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	ALUMINUM AND STEEL ALLOY
TEXTILE PARTS	POLYESTER (PES) AND POLYAMIDE (PA)
MATERIAL	WATER-REPELLENT PES HP
WEBBING TYPE	PES – WITH WATER-REPELLENT PROPERTIES
D-RINGS	2
PADDING MATERIAL	EVA AND POLYESTER (PES)
SEAT CONNECTION POINT	2
TOOL HOLDERS	3
TOOL HOLDERS MAX LOAD	22 lbs
MAX RATED LOAD	310 lbs
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS2054I - 1,63kg - 5605423813449 / 626053660376

FS2054I

ACCS SLING CONSTRUCTION COMFORT

Las correas de asiento accesorias Fall Safe son compatibles con los arneses de las series Comfort Construction y Flyer. Diseñadas para engancharse fácilmente y proporcionar un área de asiento cómoda mientras están suspendidas de un arnés. Se utilizan en detención de caídas o posicionamiento de trabajo cuando se conectan al punto de anclaje ventral.



- Viene con una cremallera que permite quitar el componente rígido para facilitar la limpieza
- Hebillas de 3 barras para un ajuste fácil y suave de la longitud
- Área de asiento amplia que garantiza buena estabilidad y mayor comodidad al sentarse
- Diseño ergonómico que evita puntos de presión en los muslos
- Incluye 3 anillas para equipo, proporcionando puntos de sujeción adicionales



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	Undefined
MAXIMUM LOAD	ANSI - 310lbs CSA - 310lbs OSHA - 310lbs
INSPECTION	N/A
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	ANSI - Z359.11-2021 CSA - Z259.10-18 OSHA - OSHA1926.502 OSHA - OSHA 1910.140
INTRASTAT	94017900

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS2054I - 1,63kg - 5605423813449 / 626053660376
----------------------------------	---

FS2054I

ACCS SLING CONSTRUCTION COMFORT

Les sangles de siège accessoires Fall Safe sont compatibles avec les harnais des séries Comfort Construction et Flyer. Conçues pour être facilement attachées et offrir une zone d'assise confortable lorsqu'elles sont suspendues à un harnais. Utilisées en protection antichute ou pour le positionnement de travail lorsqu'elles sont fixées au point d'attache ventral.



- Équipées d'une fermeture éclair permettant de retirer la partie rigide pour un nettoyage facile
- Boucles à 3 barres pour un réglage facile et fluide de la longueur
- Large surface d'assise garantissant une bonne stabilité et un confort supplémentaire lors de l'assise
- Conception ergonomique évitant les points de pression sur les cuisses
- Équipées de 3 passants pour matériel, offrant des points d'attache supplémentaires



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	Undefined
CHARGE MAXIMALE	ANSI - 310lbs CSA - 310lbs OSHA - 310lbs
INSPECTION	N/A
TRAÇABILITÉ	S/N
NORMES	ANSI - Z359.11-2021 CSA - Z259.10-18 OSHA - OSHA1926.502 OSHA - OSHA 1910.140
INTRASTAT	94017900

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

PIÈCES MÉTALLIQUES	ALUMINIUM ET ALLIAGE D'ACIER
PIÈCES TEXTILES	POLYESTER (PES) ET POLYAMIDE (PA)
MATÉRIAU	PES HP HYDROFUGE
TYPE DE SANGLE	PES – AVEC PROPRIÉTÉS HYDROFUGES
ANNEAUX EN D	2
MATÉRIAU DE REMBOURRAGE	EVA ET POLYESTER (PES)
POINT DE CONNEXION DU SIÈGE	2
SUPPORTS D'OUTILS	3
CHARGE MAXIMALE DES SUPPORTS D'OUTILS	10 kg
CHARGE NOMINALE MAXIMALE	140 kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS2054I - 1,63kg - 5605423813449 / 626053660376

FS2054I

ACCS SLING CONSTRUCTION COMFORT

As cintas de assento acessórias Fall Safe são compatíveis com os arnês das séries Comfort Construction e Flyer. Projetadas para serem facilmente fixadas e proporcionar uma área de assento confortável enquanto suspensas de um arnês. Utilizadas em parada de queda ou posicionamento de trabalho quando ligadas ao ponto de fixação ventral.



- Inclui um fecho de correr que permite remover o componente rígido para fácil limpeza
- Fivelas de 3 barras para ajuste fácil e suave do comprimento
- Área de assento ampla que garante boa estabilidade e maior conforto ao sentar
- Design ergonómico que evita pontos de pressão nas coxas
- Inclui 3 ilhós para equipamento, oferecendo pontos de fixação adicionais



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	Undefined
CARGA MÁXIMA	ANSI - 310lbs CSA - 310lbs OSHA - 310lbs
INSPEÇÃO	N/A
RASTREABILIDADE	S/N
NORMAS	ANSI - Z359.11-2021 CSA - Z259.10-18 OSHA - OSHA1926.502 OSHA - OSHA 1910.140
INTRASTAT	94017900

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	ALUMÍNIO E LIGA DE AÇO
COMPONENTES TÊXTEIS	POLIÉSTER (PES) E POLIAMIDA (PA)
MATERIAL	REPELENTE DE ÁGUA PES HP
TIPO DE FITA	PES - COM PROPRIEDADES REPELENTE DE ÁGUA
D-RINGS	2
MATERIAL DO PADDING	EVA E POLIÉSTER (PES)
PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA	2
SUORTE DE FERRAMENTAS	3
CAPACIDADE MÁX. DO SUORTE DE FERRAMENTAS	10 kg
CARGA MÁXIMA	140 kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS2054I - 1,63kg - 5605423813449 / 626053660376