



FS240

FLASH HARNESS

The FLASH FS240 is a multipurpose full body harness that can be used in a wide variety of work areas from rope access, rescue, construction, wind turbines to riggers or wooden poles. This equipment has an aluminum d-ring on the back (A - EN361) and two front loops (1/2 A + 1/2 A - EN361). It has two loops for positioning on the belt (EN358) and two front loops in the ventral area for rope access (EN813). This harness has 8 adjustment points for a perfect fit and the location of the buckles allows it to be opened fully and easily dressed like a jacket. The harness is identified with S/N tag and QR code for easy tracking and control.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N RFID QR Code
STANDARDS	CE - EN361:2002 CE - EN358:2018 CE - EN813:2024
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Aluminium, steel
TEXTILE PARTS	Polyester
OTHER COMPONENTS MATERIAL	PA6, silicone
WEBBING TYPE	PES 45mm water repellent
D-RINGS	ALU D-ring at back and sides, webbing loops at front
ANCHOR POINTS (A)	4
SHOULDER PADDING	Yes - Croc Smooth Padding 3.0
LUMBAR PADDING	Yes - Croc Smooth Padding 3.0
LEG PADDING	Yes
PADDING MATERIAL	TPU, EVA, PA, high visibility mesh and fabric PES
SEAT CONNECTION POINT	No
TOOL HOLDERS	5
TOOL HOLDERS MAX LOAD	15kg
ADJUSTMENT POINTS	8
BUCKLES	4 ALU IZY quick connect buckles; 2 aluminium spring buckles; 2 ST bar buckles
FALL ARREST INDICATORS	Yes
LANYARD KEEPERS	Yes
MAX RATED LOAD	140kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS240-S/M - 2.30kg - 5605423570687 FS240-XXL - 2.70kg - 5605423571226 FS240-L/XL - 2.50kg - 5605423571219



FS240

FLASH HARNESS

Le harnais FLASH FS240 est un harnais de sécurité complet et polyvalent, adapté à de nombreux secteurs d'activité : travaux sur cordes, sauvetage, construction, éoliennes, élingage, travail sur poteaux en bois, etc. Il est équipé d'un anneau en D en aluminium à l'arrière (norme EN 361) et de deux boucles avant (norme EN 361). Deux passants permettent un positionnement précis sur la ceinture (norme EN 358), tandis que deux autres, situés à l'avant, facilitent l'accès sur cordes (norme EN 813). Ce harnais dispose de 8 points de réglage pour un ajustement parfait et ses boucles s'ouvrent complètement, permettant de l'enfiler facilement comme une veste. Il est identifié par une étiquette numéro de série et un code QR pour un suivi et un contrôle simplifiés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	10
CHARGE MAXIMALE	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	S/N RFID QR Code
NORMES	CE - EN361:2002 CE - EN358:2018 CE - EN813:2024
INTRASTAT	63079098

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

PIÈCES MÉTALLIQUES	Aluminium, acier
PIÈCES TEXTILES	Polyester
MATÉRIAU DES AUTRES COMPOSANTS	PA6, silicone
TYPE DE SANGLE	PES 45 mm hydrofuge
ANNEAUX EN D	Anneau en D en aluminium à l'arrière et sur les côtés, boucles en sangle à l'avant
POINTS D'ANCRAGE (A)	4
REMBOURRAGE DES ÉPAULES	Oui - Rembourrage lisse Croc 3.0
REMBOURRAGE LOMBAIRE	Oui - Rembourrage lisse Croc 3.0
REMBOURRAGE DES JAMBES	Oui
MATÉRIAU DE REMBOURRAGE	TPU, EVA, PA, maille haute visibilité et tissu PES
POINT DE CONNEXION DU SIÈGE	Non
SUPPORTS D'OUTILS	5
CHARGE MAXIMALE DES SUPPORTS D'OUTILS	15kg
POINTS DE RÉGLAGE	8
BOUCLES	4 boucles à connexion rapide ALU IZY ; 2 boucles à ressort en aluminium ; 2 boucles à barre ST
INDICATEURS D'ARRÊT DE CHUTE	Oui
ATTACHES POUR LONGES	Oui
CHARGE NOMINALE MAXIMALE	140kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS240-S/M - 2.30kg - 5605423570687 FS240-XXL - 2.70kg - 5605423571226 FS240-L/XL - 2.50kg - 5605423571219



FS240

FLASH HARNESS

El arnés FLASH FS240 es un arnés integral multiusos que puede utilizarse en una amplia variedad de áreas de trabajo, desde acceso mediante cuerdas, rescate, construcción y aerogeneradores hasta aparejadores y postes de madera. Este equipo cuenta con una anilla en D de aluminio en la espalda (A - EN361) y dos bucles delanteros (1/2 A + 1/2 A - EN361). Dispone de dos bucles para su colocación en el cinturón (EN358) y dos bucles delanteros en la zona ventral para acceso mediante cuerdas (EN813). Este arnés cuenta con 8 puntos de ajuste para un ajuste perfecto y la ubicación de las hebillas permite abrirlo completamente y ponérselo fácilmente como una chaqueta. El arnés está identificado con una etiqueta S/N y un código QR para facilitar su seguimiento y control.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N RFID QR Code
STANDARDS	CE - EN361:2002 CE - EN358:2018 CE - EN813:2024
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Aluminio, acero
TEXTILE PARTS	Poliéster
OTHER COMPONENTS MATERIAL	PA6, silicona
WEBBING TYPE	PES 45 mm repelente al agua
D-RINGS	Anilla en D de aluminio en la parte trasera y los laterales, trabillas de cincha en la parte delantera.
ANCHOR POINTS (A)	4
SHOULDER PADDING	Sí - Croc Smooth Padding 3.0
LUMBAR PADDING	Sí - Croc Smooth Padding 3.0
LEG PADDING	Sí
PADDING MATERIAL	TPU, EVA, PA, malla de alta visibilidad y tejido PES
SEAT CONNECTION POINT	No
TOOL HOLDERS	5
TOOL HOLDERS MAX LOAD	15kg
ADJUSTMENT POINTS	8
BUCKLES	4 hebillas de conexión rápida ALU IZY; 2 hebillas de resorte de aluminio; 2 hebillas de barra ST
FALL ARREST INDICATORS	Sí
LANYARD KEEPERS	Sí
MAX RATED LOAD	140kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS240-S/M - 2.30kg - 5605423570687 FS240-XXL - 2.70kg - 5605423571226 FS240-L/XL - 2.50kg - 5605423571219



FS240

FLASH HARNESS

O FLASH FS240 é um arnês de corpo inteiro multifuncional que pode ser utilizado numa grande variedade de áreas de trabalho, desde o acesso por corda, resgate, construção, turbinas eólicas até rigger ou montagem de postes de madeira. Este equipamento possui um anel em D de alumínio nas costas (A - EN361) e duas pegas frontais (1/2 A + 1/2 A - EN361). Possui duas correias para posicionamento no cinto (EN358) e duas correias frontais na zona ventral para acesso por corda (EN813). Este arnês tem 8 pontos de ajuste para um ajuste perfeito e a localização das fivelas permite que seja totalmente aberto e vestido facilmente como um casaco. O arnês está identificado com etiqueta S/N e código QR para fácil seguimento e controlo.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N RFID QR Code
NORMAS	CE - EN361:2002 CE - EN358:2018 CE - EN813:2024
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	Alumínio, aço
COMPONENTES TÊXTEIS	Poliéster
OUTROS MATERIAIS	PA6, silicone
TIPO DE FITA	PES 45mm repelente à água
D-RINGS	ALU D-ring dorsal e lateral, loops frontais
PONTOS DE ANCORAGEM (A)	4
PADDING OMBROS	Sim - Croc Smooth Padding 3.0
PADDING LOMBAR	Sim - Croc Smooth Padding 3.0
PADDING PERNA	Sim
MATERIAL DO PADDING	TPU, EVA, PA, malha e tecido alta-visibilidade PES
PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA	Não
SUPORTE DE FERRAMENTAS	5
CAPACIDADE MÁX. DO SUPORTE DE FERRAMENTAS	15kg
PONTOS DE AJUSTE	8
FIVELAS	4 ALU fivelas IZY quick connect; 2 ALU spring fivelas; 2 ST fivelas de barras
INDICADORES DE QUEDA	Sim
SUPORTE DE LONGES	Sim
CARGA MÁXIMA	140kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS240-S/M - 2.30kg - 5605423570687 FS240-XXL - 2.70kg - 5605423571226 FS240-L/XL - 2.50kg - 5605423571219