



**BASIC**

**FS510-LN**

**CHIMANGO 2 LANYARD WITH ENERGY ABSORBER**

FS510 CHIMANGO 2 is a single lanyard that physically links the user to the workplace structure and arrests the free fall of the user (EN354, EN355) . It is made with 27mm polyester webbing, a PES 45mm energy absorber, PES heavy duty seams, and support maximum load of 140 kg.



**TECHNICAL INFORMATION**

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 120kg
INSPECTION	N/A
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

**PRODUCT PHOTOS**



**SPECIFICATIONS**

MATERIAL	PES, Polimero, Steel, Silicone
WEBBING TYPE	PES webbing 27 mm x 3 mm
ROPE TYPE	PES webbing 27mm
CONNECTORS	FS802 screw lock 25kN; FS843 auto lock 25kN (other combinations on request)
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	Yes
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE   EAN PER SIZE	FS510-LN-1M - 0.80kg - 5605423700848 FS510-LN-2M - 1.30kg - 5605423700701 FS510-LN-1.5M - 1.10kg - 5605423700770



**BASIC**

**FS510-LN**

**CHIMANGO 2 LANYARD WITH ENERGY ABSORBER**

FS510 CHIMANGO 2 é uma longe simples que liga fisicamente o utilizador à estrutura do local de trabalho e impede a queda livre do utilizador (EN354, EN355) . É feito com fita de poliéster de 27 mm, absorvedor de energia PES de 45 mm, costuras de poliéster e suporta carga máxima de 140 kg.



**Informação Técnica**

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 120kg
INSPEÇÃO	N/A
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

**Imagens do Produto**



**ESPECIFICAÇÕES**

MATERIAL	PES, Polimero, Aço, Silicone
TIPO DE FITA	Fita PES 27 mm x 3 mm
TIPO DE CORDA	Fita PES 27mm
CONECTORES	FS802 screw lock 25kN; FS843 auto lock 25kN (outras combinações a pedido)
COMPRIMENTO MÁX	2m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Sim
PROTETOR DE COSTURAS	Não
TESTADO ARESTAS CORTANTES	Não
PESO POR TAMANHO   EAN POR TAMANHO	FS510-LN-1M - 0.80kg - 5605423700848 FS510-LN-2M - 1.30kg - 5605423700701 FS510-LN-1.5M - 1.10kg - 5605423700770