

FS242ICD

HARN FLEX COMFORT 2D S/M



FLEX COMFORT™ is a full-body harness range designed to offer the user great comfort and freedom of movement. Easy to put on, this harness features comfort padding on the back and legs, as well as silicone padding on the sides for greater impact resistance. Spring buckles on the shoulder straps allow the webbing to lock and prevent it from slipping over time. Equipped with 4 attachments to support tools and is identified with an RFID tag, S/N label and QR Code for easier traceability and control.

- Reflective CROC™ comfort padding at the back, shoulders and legs for extra breathability and comfort, designed to stand out.
- Anodized aluminum buckles, D-rings and torso adjusters for lightweight and extra robustness
- ANSI-compliant re-usable lanyard keepers for fast and easy stowing of snap hooks and carabiners
- Integrated personal SRL adapter allows a user to quickly attach and detach a personal SRL
- Comes with industry leading SAFESTEP DUO™ suspension trauma straps that can be easily deployed and adjusted in the event of a fall
- Built with high quality materials including water repellent coated webbing for stain and durability protection
- Equipped with 4 tool attachment points
- Available in 3 size ranges allowing for easy size selection and 4 adjustment points for a sure fit with all body types
- Capacity rating up to 310lb for ANSI and 400lb for OSHA
- Complies with ANSI Z359.11-2021, CSA Z259.10-18, OSHA1926.502, and OSHA 1910.140



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	N/A
MAXIMUM LOAD	CSA - 310lbs OSHA - 400lbs ANSI - 310lbs
INSPECTION	N/A
TRACEABILITY	S/N RFID QR Code
STANDARDS	CSA - Z259.10-18 OSHA - OSHA 1926.502 OSHA - OSHA 1910.140 ANSI - Z359.11-2021
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	ALUMINUM AND STEEL ALLOY
TEXTILE PARTS	POLYESTER (PES)
OTHER COMPONENTS MATERIAL	POLYAMIDE (PA), VINYL ACETATE (EVA) AND SILICONE
WEBBING TYPE	POLYESTER (PES)
D-RINGS	2
ANCHOR POINTS (A)	2
SHOULDER PADDING	YES
LEG PADDING	YES
PADDING MATERIAL	VINYL ACETATE (EVA) AND POLYESTER (PES)
SEAT CONNECTION POINT	NO
TOOL HOLDERS	4
TOOL HOLDERS MAX LOAD	11 lbs
ADJUSTMENT POINTS	4
BUCKLES	IZY ALUMINUM BUCKLES AND ALUMINUM SPRING BUCKLE.
FALL ARREST INDICATORS	YES
LANYARD KEEPERS	YES
MAX RATED LOAD	310 lbs
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS242ICD-S/M - 1.95kg - 5605423813203 / 626053660093 FS242ICD-L/XL - 2.00kg - 5605423813944 / 626053660598 FS242ICD-2XL - 2.05kg - 5605423813951 / 626053660604

FS242ICD

HARN FLEX COMFORT 2D S/M



La gamme de harnais de corps entier FLEX COMFORT™ a été conçue pour offrir à l'utilisateur un grand confort et une liberté de mouvement optimale. Facile à enfiler, ce harnais est équipé de rembourrages de confort au niveau du dos et des jambes, ainsi que de rembourrages en silicone sur les côtés pour une meilleure résistance aux impacts. Les boucles à ressort sur les sangles d'épaule permettent de verrouiller la sangle et empêchent qu'elle ne glisse avec le temps. Il est équipé de 4 points de fixation pour outils et identifié par une étiquette RFID, une étiquette S/N et un code QR pour faciliter la traçabilité et le contrôle.

- Rembourrage de confort CROC™ réfléchissant au dos, aux épaules et aux jambes, offrant une meilleure respirabilité et un confort supérieur, conçu pour se démarquer
- Boucles, anneaux en D et ajusteurs de torse en aluminium anodisé pour plus de légèreté et une robustesse accrue
- Supports de longe réutilisables conformes à la norme ANSI pour un rangement rapide et facile des mousquetons et crochets
- Adaptateur intégré pour antichute personnel (SRL) permettant une connexion et une déconnexion rapides
- Équipé des sangles anti-traumatisme SAFESTEP DUO™, leaders du secteur, facilement déployables et ajustables en cas de chute
- Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, incluant des sangles revêtues déperlantes pour une meilleure résistance aux taches et une durabilité accrue
- Équipé de 4 points de fixation pour outils
- Disponible en 3 plages de tailles, facilitant la sélection, et doté de 4 points de réglage pour un ajustement sûr pour tous les types de morphologies
- Capacité jusqu'à 310 lb selon ANSI et 400 lb selon OSHA
- Conforme aux normes ANSI Z359.11-2021, CSA Z259.10-18, OSHA 1926.502 et OSHA 1910.140



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	N/A
CHARGE MAXIMALE	CSA - 310lbs OSHA - 400lbs ANSI - 310lbs
INSPECTION	N/A
TRAÇABILITÉ	S/N RFID QR Code
NORMES	CSA - Z259.10-18 OSHA - OSHA 1926.502 OSHA - OSHA 1910.140 ANSI - Z359.11-2021
INTRASTAT	63079098

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

PIÈCES MÉTALLIQUES	ALLIAGE D'ALUMINIUM ET D'ACIER
PIÈCES TEXTILES	POLYESTER (PES)
MATÉRIAU DES AUTRES COMPOSANTS	POLYAMIDE (PA), ACÉTATE DE VINYLE (EVA) ET SILICONE
TYPE DE SANGLE	POLYESTER (PES)
ANNEAUX EN D	2
POINTS D'ANCRAGE (A)	2
REMBOURRAGE DES ÉPAULES	OUI
REMBOURRAGE DES JAMBES	OUI
MATÉRIAU DE REMBOURRAGE	ACÉTATE DE VINYLE (EVA) ET POLYESTER (PES)
POINT DE CONNEXION DU SIÈGE	NO
SUPPORTS D'OUTILS	4
CHARGE MAXIMALE DES SUPPORTS D'OUTILS	5 kg
POINTS DE RÉGLAGE	4
BOUCLES	BOUCLES EN ALUMINIUM IZY ET BOUCLE À RESSORT EN ALUMINIUM.
INDICATEURS D'ARRÊT DE CHUTE	OUI
ATTACHES POUR LONGES	OUI
CHARGE NOMINALE MAXIMALE	140 kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS242ICD-S/M - 1.95kg - 5605423813203 / 626053660093 FS242ICD-L/XL - 2.00kg - 5605423813944 / 626053660598 FS242ICD-2XL - 2.05kg - 5605423813951 / 626053660604

FS242ICD

HARN FLEX COMFORT 2D S/M



La gama de arneses de cuerpo completo FLEX COMFORT™ está diseñada para ofrecer al usuario un gran nivel de comodidad y libertad de movimiento. Fácil de colocar, este arnés incorpora acolchado de confort en la espalda y las piernas, además de acolchado de silicona en los laterales para una mayor resistencia a impactos. Las hebillas de resorte en las correas de los hombros permiten bloquear la cinta y evitan que se deslice con el tiempo. Está equipado con 4 puntos de fijación para herramientas y viene identificado con una etiqueta RFID, etiqueta S/N y un Código QR para facilitar la trazabilidad y el control.

- Acolchado de confort CROC™ reflectante en la espalda, los hombros y las piernas para mayor transpirabilidad y comodidad, diseñado para destacar
- Hebillas, anillas en D y ajustadores de torso de aluminio anodizado para ofrecer ligereza y mayor robustez
- Sujetadores de eslinga reutilizables compatibles con ANSI para un almacenamiento rápido y sencillo de mosquetones y ganchos
- Adaptador integrado para SRL personal, que permite al usuario conectar y desconectar fácilmente un SRL personal
- Equipado con las correas anti-trauma SAFESTEP DUO™, líderes en el sector, fácilmente desplegadas y ajustables en caso de caída
- Fabricado con materiales de alta calidad, incluidas cintas recubiertas repelentes al agua para mayor protección contra manchas y mayor durabilidad
- Equipado con 4 puntos de fijación para herramientas
- Disponible en 3 rangos de tallas, lo que facilita la selección, y con 4 puntos de ajuste para un ajuste seguro en todo tipo de cuerpos
- Capacidad de carga de hasta 310 lb según ANSI y 400 lb según OSHA
- Cumple con las normas ANSI Z359.11-2021, CSA Z259.10-18, OSHA 1926.502 y OSHA 1910.140



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	N/A
MAXIMUM LOAD	CSA - 310lbs OSHA - 400lbs ANSI - 310lbs
INSPECTION	N/A
TRACEABILITY	S/N RFID QR Code
STANDARDS	CSA - Z259.10-18 OSHA - OSHA 1926.502 OSHA - OSHA 1910.140 ANSI - Z359.11-2021
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	ALUMINIO Y ALEACIÓN DE ACERO
TEXTILE PARTS	POLIÉSTER (PES)
OTHER COMPONENTS MATERIAL	POLIAMIDA (PA), ACETATO DE VINILO (EVA) Y SILICONA
WEBBING TYPE	POLIÉSTER (PES)
D-RINGS	2
ANCHOR POINTS (A)	2
SHOULDER PADDING	SÍ
LEG PADDING	SÍ
PADDING MATERIAL	ACETATO DE VINILA (EVA) Y POLIÉSTER (PES)
SEAT CONNECTION POINT	NO
TOOL HOLDERS	4
TOOL HOLDERS MAX LOAD	5 kg
ADJUSTMENT POINTS	4
BUCKLES	HEBILLAS IZY DE ALUMINIO Y HEBILLA TIPO RESORTE DE ALUMINIO.
FALL ARREST INDICATORS	SÍ
LANYARD KEEPERS	SÍ
MAX RATED LOAD	140 kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS242ICD-S/M - 1.95kg - 5605423813203 / 626053660093 FS242ICD-L/XL - 2.00kg - 5605423813944 / 626053660598 FS242ICD-2XL - 2.05kg - 5605423813951 / 626053660604

FS242ICD

HARN FLEX COMFORT 2D S/M



A gama de arnês de corpo inteiro FLEX COMFORT™ foi desenvolvida para oferecer ao utilizador um elevado nível de conforto e liberdade de movimento. Fácil de vestir, este arnês inclui acolchoamento de conforto nas costas e pernas, bem como acolchoamento em silicone nas laterais para maior resistência ao impacto. As fivelas de mola nas fitas dos ombros permitem bloquear a cinta e evitam que escorregue com o tempo. Está equipado com 4 pontos de fixação para ferramentas e identificado com etiqueta RFID, etiqueta S/N e Código QR para facilitar a rastreabilidade e o controlo.

- Acolchoamento de conforto CROC™ refletivo nas costas, ombros e pernas, proporcionando maior respirabilidade e conforto, concebido para se destacar
- Fivelas, argolas em D e ajustadores de tronco em alumínio anodizado, garantindo leveza e robustez adicional
- Suportes de retenção de talabarte reutilizáveis, compatíveis com ANSI, para armazenamento rápido e fácil de mosquetões e ganchos
- Adaptador integrado para SRL pessoal, permitindo ao utilizador conectar e desconectar rapidamente um SRL pessoal
- Equipado com as tiras anti-trauma SAFESTEP DUO™, líderes de mercado, facilmente acionáveis e ajustáveis em caso de queda
- Construído com materiais de elevada qualidade, incluindo fitas revestidas repelentes à água para proteção contra manchas e maior durabilidade
- Equipado com 4 pontos de fixação para ferramentas
- Disponível em 3 gamas de tamanhos, facilitando a seleção da medida correta, e 4 pontos de ajuste que garantem um ajuste seguro para todos os tipos de corpo
- Capacidade até 310 lb segundo ANSI e 400 lb segundo OSHA
- Cumpre as normas ANSI Z359.11-2021, CSA Z259.10-18, OSHA 1926.502 e OSHA 1910.140



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	N/A
CARGA MÁXIMA	CSA - 310lbs OSHA - 400lbs ANSI - 310lbs
INSPEÇÃO	N/A
RASTREABILIDADE	S/N RFID QR Code
NORMAS	CSA - Z259.10-18 OSHA - OSHA 1926.502 OSHA - OSHA 1910.140 ANSI - Z359.11-2021
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	ALUMÍNIO E LIGA DE AÇO
COMPONENTES TÊXTEIS	POLIÉSTER (PES)
OUTROS MATERIAIS	POLIAMIDA (PA), ACETATO DE VINILA (EVA) E SILICONE
TIPO DE FITA	POLIÉSTER (PES)
D-RINGS	2
PONTOS DE ANCORAGEM (A)	2
PADDING OMBROS	SIM
PADDING PERNA	SIM
MATERIAL DO PADDING	ACETATO DE VINILA (EVA) E POLIÉSTER (PES)
PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA	NÃO
SUORTE DE FERRAMENTAS	4
CAPACIDADE MÁX. DO SUORTE DE FERRAMENTAS	5 kg
PONTOS DE AJUSTE	4
FIVELAS	FIVELAS IZY EM ALUMÍNIO E FIVELA TIPO MOLA EM ALUMÍNIO.
INDICADORES DE QUEDA	SIM
SUORTE DE LONGES	SIM
CARGA MÁXIMA	140 kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS242ICD-S/M - 1.95kg - 5605423813203 / 626053660093 FS242ICD-L/XL - 2.00kg - 5605423813944 / 626053660598 FS242ICD-2XL - 2.05kg - 5605423813951 / 626053660604