

## PROFESSIONAL

### FS053KI-OG-6FT

#### LYD POSITIONING, GRIPPA, 11MM ROPE



The FS053KI-OG-6FT - LYD POSITIONING, GRIPPA, 11MM ROPE is a work positioning lanyard with a length of 1.8 meters, designed to provide safety, durability, and comfort for work at height. Made with professional 12 mm polyester rope from FALL SAFE®, this equipment is ideal for applications such as rope access, telecommunications towers, structure climbing, wind energy, construction, wooden poles, and access platforms.

The lanyard features length adjustment through an aluminum Grippa regulator with an ergonomic handle, allowing easy and secure adjustment during use. The ends have sewn eyes with contrasting polyester thread, protected by a transparent silicone cover that facilitates visual inspection of the stitching. One of the eyes is equipped with a plastic thimble to increase wear resistance, and the stitching is approximately two inches long.

Additionally, the lanyard is protected by a polyester sheath covering part of the rope, providing greater abrasion resistance and increasing its durability. The set includes carabiners with captive pins and a rope adjuster, ensuring safety and ease of use.

This lanyard is intended for user positioning to prevent access to fall hazard areas and is not to be used as a primary fall arrest system.



## TECHNICAL INFORMATION

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| LIFESPAN     | 10 Years                       |
| MAXIMUM LOAD | ANSI - 310lbs<br>CE - N/A      |
| INSPECTION   | Yearly                         |
| TRACEABILITY | N/A<br>S/N<br>RFID<br>QR Code  |
| STANDARDS    | ANSI - Z359.3-2019<br>CE - N/A |
| INTRASTAT    | 56075090                       |

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| METAL PARTS                      | ALUMINUM                                               |
| MATERIAL                         | POLYESTER (PES)                                        |
| OTHER COMPONENTS MATERIAL        | POLYAMIDE (PA)                                         |
| ROPE TYPE                        | POLYESTER COVER AND CORE                               |
| DEVICE                           | ALUMINUM ROPE GRAB                                     |
| CONNECTORS                       | ALUMINUM CARABINER WITH TRIPLE LOCK                    |
| SEAMS PROTECTOR                  | YES - SILICONE                                         |
| SHARP EDGE TESTED                | NO                                                     |
| MAX RATED LOAD                   | 310 lbs                                                |
| MAX USERS NO.                    | 1                                                      |
| LENGTH                           | 6 ft                                                   |
| WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE | FS053KI-OG-6FT - 1.50kg - 5605423814125 / 626053660154 |

## PROFESSIONAL

### FS053KI-OG-6FT

#### LYD POSITIONING, GRIPPA, 11MM ROPE



O FS053KI-OG-6FT - LYD POSITIONING, GRIPPA, 11MM ROPE é um talabarte de posicionamento de trabalho com 1,8 metros de comprimento, desenvolvido para proporcionar segurança, durabilidade e conforto em trabalhos em altura. Fabricado com corda de poliéster profissional de 12 mm da FALL SAFE®, o equipamento é ideal para aplicações como acesso por corda, torres de telecomunicação, escalada em estruturas, energia eólica, construção civil, postes de madeira e plataformas de acesso. O talabarte possui ajuste de comprimento por meio de um regulador de alumínio Grippa com manípulo ergonômico, permitindo um ajuste fácil e seguro durante o uso. As extremidades contam com olhais costurados com fio de poliéster contrastante, protegidos por uma capa transparente de silicone que facilita a inspeção visual das costuras. Um dos olhais é equipado com thimble plástico para aumentar a resistência ao desgaste, e a costura tem aproximadamente duas polegadas de comprimento. Além disso, o talabarte é protegido por uma tubulação de poliéster que percorre parte da corda, conferindo maior resistência à abrasão e aumentando sua durabilidade. O conjunto inclui mosquetões com pino cativo e um ajustador de corda, garantindo segurança e praticidade no uso. Este talabarte é destinado ao posicionamento do usuário para impedir o acesso a áreas com risco de queda, não sendo utilizado como sistema primário de retenção em caso de queda.



#### Informação Técnica

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| TEMPO DE VIDA ÚTIL | 10 Years                       |
| CARGA MÁXIMA       | ANSI - 310lbs<br>CE - N/A      |
| INSPEÇÃO           | Yearly                         |
| RASTREABILIDADE    | N/A<br>S/N<br>RFID<br>QR Code  |
| NORMAS             | ANSI - Z359.3-2019<br>CE - N/A |
| INTRASTAT          | 56075090                       |

**Imagens do Produto**

**ESPECIFICAÇÕES**

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| COMPONENTES METÁLICOS            | ALUMÍNIO                                               |
| MATERIAL                         | POLIÉSTER (PES)                                        |
| OUTROS MATERIAIS                 | POLIAMIDA (PA)                                         |
| TIPO DE CORDA                    | ALMA E CAPA EM POLIÉSTER                               |
| DISPOSITIVO                      | TRAVA-CORDA EM ALUMÍNIO                                |
| CONECTORES                       | MOSQUETÕES EM ALUMÍNIO COM FECHO TRIPLO                |
| PROTETOR DE COSTURAS             | SIM - SILICONE                                         |
| TESTADO ARESTAS CORTANTES        | NÃO                                                    |
| CARGA MÁXIMA                     | 140 kg                                                 |
| Nº MÁX UTILIZADORES              | 1                                                      |
| COMPRIMENTO                      | 1.8 m                                                  |
| WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE | FS053KI-OG-6FT - 1.50kg - 5605423814125 / 626053660154 |